

Productos / Tanques Precargados



Modelos Tanques

Modelo / Código VDE	DESCRIPCIÓN	Capacidad		Sistema	Máxima presión de trabajo (psi)	Máxima temperatura de trabajo (°C)	Presión de precarga (psi/bar)	Dimensiones						Diám. Conex NPT	Peso bruto	
		Galones	Libros					Diámetro		Altura		Largo			kg	lb
WX101 2	Tanque montaje vertical acero al carbón Ideales para equipos con presión constante	2	7.5	Diafragma	100	93°C	18 / 1.24	20.3	8	32.1	13	N/A	N/A	3/4" M	2.3	5
WX103 7.6		7.6	29		100	93°C	28 / 1.93	27.9	11	62.9	22.25	N/A	N/A	3/4" M	7	15
WX104 10.3		10.3	39		125	93°C	38 / 2.62	39	15	45.1	18	N/A	N/A	1" M	9	20
WX200PS 14		Tanque horizontal con base para bombas acero al carbón	14		53	100	93°C	28 / 2	39.1	15	40.7	16	53	21	1" M	13



Modelo / Código VDE	Dimensiones (pulgadas)		Diám. conex. NPT	Equiv. aprox. tanque sin precarga (gal)	ENTREGA VOLUMÉTRICA			Peso Bruto kg. / lb.
	diam.	altura			20/40 psi (gal.)	30/50 psi (gal.)	40/60 psi (gal.)	
WWX-202 (20 GAL)	15.38	31.63	1" H	60	8	6.8	5.9	15 / 33
WX-203 (32 GAL) <small>(Utilizar con 30 psi o más)</small>	15.38	46.50	1" H	100	-----	10.9	9.4	20 / 43
WX-250 (44 GAL)	22.00	36.00	1.25" H	135	17.7	15	12.9	31 / 69
WX-251 (62 GAL)	22.00	46.75	1.25" H	200	24.9	21.1	18.2	42 / 92
WX-302 (86 GAL)	26.00	47.25	1.25" H	280	34.6	29.2	25.3	56 / 123
WX-350 (119 GAL)	26.00	61.88	1.25" H	380	47.8	40.5	35	75 / 166

Máxima Presión de Trabajo: 125 psi. Máxima Temperatura de Trabajo: 93°C. Presión de precarga: 38 psi.